

Pace japońskie



Informacja o produkcie nr K4810-K4820

Dane ogólne

Japońskie błyszczące tynki odbijają światło bez widocznych śladów narzędzi, którymi je wykonano. Oryginalne japońskie pace wykonane są z kutej i walcowanej stali i charakteryzują się nadzwyczajną elastycznością.

Zastosowanie

Nadają się do tworzenia w tradycyjny sposób lub w japońskiej estetyce szlachetnych tynków, takich jak tadelakt, stiuki, szpachlówki kazeinowe i gładzie.

Właściwości

- profesjonalne jakoś
- nadzwyczajną elastyczność
- grubość od 0,2mm do 0,3mm
- nie zostawiają a tynkach zawierających wapno właściwie żadnych widocznych śladów metalu w porównaniu z pacami ze stali szlachetnej

Warianty

Nr produktu	Długość	Grubość
K4810	9cm	0,3mm
K4811	12cm	0,3mm
K4813	21,5cm	0,3mm
K4814	24cm	0,3mm
K4815	20cm	0,2mm
K4816	do kątów wewnętrznych i zewnętrznych	

Wskazówki

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia. Istnieją różne metody użycia i różny wpływ na środowisko oraz różnego rodzaju właściwości podłoża, należy więc wykluczyć zobowiązanie za ogólną ważność prawną pojedynczych zaleceń. Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem zdatności do zastosowania (powłoka próbna). W przypadku nowego produktu albo zmiany istniejącego produktu informacje te tracą swoją ważność.

Najnowsze informacje o produktach można znaleźć w internecie pod www.kreidezeit.de albo bezpośrednio u firmy Kreidezeit.

(08.2008)