

Rozcieńczalnik GekkoSol

Nazwa oryginalna: GekkoSol Verdünner



Informacja o produkcie nr 137

Dane ogólne

GekkoSol to nanostrukturalna, jednokomponentowa, biała, czysto mineralna farba krzemionkowa. Środkiem wiążącym jest dwutlenek krzemu, rozdrobniony tak, że 1g tej substancji ma powierzchnię 500m². Tak duża powierzchnia środka wiążącego sprawia, że farba jest nadzwyczajnie przyczepna i nadaje się na prawie każde podłoże.

Zastosowanie

Rozcieńczalnik GekkoSol nadaje się do rozcieńczania farby krzemionkowej GekkoSol.

Skład

Szkló wodne, woda.

Zużycie

Jeżeli podłoże, np. tynk cementowo – wapienny, jest bardzo chłonne zalecane jest rozcieńczenie farby krzemowej do 10% rozcieńczalnikiem do GekkoSol.

Przechowywanie

Rozcieńczalnik należy chronić przed mrozem i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Otwarte opakowania szczelnie zamknąć. W takich warunkach jego przydatność wynosi co najmniej jeden rok.

Opakowania

Nr produktu	Objętość
137	1l

Usuwanie resztek

Nie należy wylewać resztek rozcieńczalnika do ścieków. Resztki produktu mogą być bez problemu w suchym stanie wyrzucone jako odpady z gospodarstw domowych. Opróżnione opakowania należy oddać do zbiórki surowców wtórnych.

Czyszczenie narzędzi

Po pracy należy natychmiast umyć narzędzia wodą lub roztworem mydła marsylskiego (produkt nr 220).

Oznaczenie zagrożeń

Nie dotyczy, nie jest substancją niebezpieczną.

Wskazówki

Farbę krzemionkową GekkoSol można rozcieńczać jedynie rozcieńczalnikiem GekkoSol.

W czasie pracy należy nosić okulary i rękawice ochronne. Odpryski rozcieńczalnika natychmiast zmyć wodą. Przy kontakcie produktu z oczami natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem.

Również produkty z naturalnych surowców należy przechowywać z dala od dzieci. Należy uważać na możliwe alergie na surowce naturalne.

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia. Istnieją różne metody użycia i różny wpływ na środowisko oraz różnego rodzaju właściwości podłoża, należy więc wykluczyć zobowiązanie za ogólną ważność prawną pojedynczych zaleceń. Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem zdatności do zastosowania (powłoka próbna). W przypadku nowego produktu albo zmiany istniejącego produktu informacje te tracą swoją ważność.

Najnowsze informacje o produktach można znaleźć w internecie pod www.kreidezeit.de albo bezpośrednio u firmy Kreidezeit.

(11.2007)